
Coding e Big Data

Vincenzo Nardelli




vincenzo.nardelli@unicatt.it

Intelligenza Artificiale e Machine Learning




Classification and Regression Trees (CART)




AI - Neural Network

Deep neural network



Applicazione Clinica

Baseline clinical and neuroradiological predictors of outcome in patients with large ischemic core undergoing mechanical thrombectomy: A retrospective multicenter study




Risultati SIRUS

SIRUS rule	Probability of mRS 0-2 if respected
Age <77years and baseline NIHSS <20	44.6%
M4 involved and baseline NIHSS score $\geqslant 20$	1.4%
M5 involved and baseline NIHSS score $\geqslant 20$	5.1%
Age <77 years and M5 spared	46.7%

SIRUS: Stable and Interpretable RUle Set; mRS: modified Rankin Scale; NIHSS: National Institute of Health Stroke Scale.

Applicazione Business

- ▶ I modelli predittivi sono ampiamente utilizzati anche nel mondo aziendale
- Supportano decisioni strategiche basate sui dati



Dall'Algoritmo al Classification Tree


- L'esempio dell'autovelox mostra una **logica decisionale deterministica**: date le stesse condizioni, otteniamo sempre lo stesso risultato.
- Questa struttura ad albero è simile a un Classification Tree, ma con una differenza fondamentale:
 - Algoritmo deterministico: le regole sono definite a priori (Codice della Strada)
 - Classification Tree: le regole vengono apprese dai dati attraverso algoritmi di machine learning
- ► Nel classification tree, l'algoritmo:
 - Analizza i dati di training
 - Trova automaticamente le migliori soglie per dividere i dati
 - Costruisce l'albero che meglio predice la variabile target

Riprendiamo l'Esempio dell'Autovelox

Lezione 4 - Calcolo della multa

```
differenza <- velocita - limite
if(differenza <= 0){
  multa <- 0
}else{
  if(differenza <= 10){
    multa < -36
  }else if(differenza <= 40){</pre>
    multa <- 148
  }else if(differenza <= 60){</pre>
    multa <- 370
  }else{
    multa <- 500
```

Albero Decisionale



Cos'è un Albero di Classificazione

- ► Un albero di classificazione è un modello di apprendimento automatico usato per classificare osservazioni in categorie (classi).
- Costruisce una serie di domande (split) su variabili indipendenti per predire una variabile target.
- Ogni nodo rappresenta una domanda, ogni ramo una risposta, e ogni foglia (nodo terminale) una previsione di classe.

Differenza con Algoritmo Deterministico

- ► Un algoritmo deterministico produce sempre lo stesso output per un dato input (es. una funzione matematica).
- ► Gli alberi di classificazione non sono deterministici: le divisioni (split) possono cambiare a seconda del dataset, del campionamento e di altri fattori.
- ► Gli alberi di classificazione si basano su criteri probabilistici e la loro struttura può cambiare con un nuovo campione di dati.